Nipol® LX415M

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (لاتکس SB) ویژگی‌ها نوع سخت و خود-پیوندی با فرمالدهید کم. خاصیت ضد آب بالا و مقاومت در برابر شستشوی خشک و نور. کاربردها پارچه‌های غیر بافته برای بالشتک‌های کف چوبی و مواد بسته‌بندی (پارچه‌های غیر بافته خمیر).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	قابل تمیز کردن کوپلیمر سختی بالا	- - -	- - -
کاربردها	پارچه‌ها غیر بافته‌ها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	55 mPa·s	55.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	110 nm	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	8.0	-	-
کشش سطحی	45 mN/m	45.0 dyne/cm	-
جامدات کل	43 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	27.0 C°	80.6 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.