Nipol® LX421

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (SB latex) ویژگی ها کربوکسیل اصلاح شده استاندارد. برای کاغذهای خاص مانند کاغذ آغشته شده و فرآوری کاغذ استفاده می شود. کاربردها الیاف شیشه و تصفیه الیاف مانند پارچه های پرداخت آغشته شده. کاغذ آغشته شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	پارچه‌ها الیاف	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	20 mPa·s	20.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	100 nm	-	-
pH	8.0	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کشش سطحی	40 mN/m	40.0 dyne/cm	-
جامدات کل	41 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-18.0 C°	-0.4 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.