Nipol® LX430

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (SB latex) ویژگی ها لاتکس SB کربوکسیل کمی سخت. پایداری عالی، پراکندگی پرکننده و چسبندگی. پردازش آسان به دلیل حباب زدن کم. قدرت چسبندگی و پایداری عالی. حباب زدن کم. برای اهداف مختلف در دسترس است. کاربردها کاغذهای خاص مورد استفاده به عنوان جداکننده باتری و در فرآوری کاغذ (آغشته شده). چسب برای چوب.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چسبندگی خوب قابلیت پردازش خوب پایداری خوب سختی متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	130 mPa·s	130.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	150 nm	-	-
pH	7.0	-	-
کشش سطحی	50 mN/m	50.0 dyne/cm	-
جامدات کل	49 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	12.0 C°	53.6 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.