Nipol® LX438C

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (SB latex) ویژگی ها قابلیت اختلاط خوب با سیمان و استحکام چسبندگی کاربردها مخلوط با ملات سیمان (مصرف ضد آب).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر چسبندگی خوب	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	350 mPa·s	350.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	150 nm	-	-
pH	7.0	-	-
کشش سطحی	50 mN/m	50.0 dyne/cm	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جامدات کل	45 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	1.00 C°	33.8 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.