Nipol® LX473D

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس کوپلیمر استایرن-بوتادین (SB latex) ویژگی ها چسبندگی اولیه بالا در صورت استفاده با چسبناک کننده. اثر اتصال عرضی بالا با استفاده از اکسید روی. کاربردها چسب های کفپوش.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر	-	-
کاربردها	چسب‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	150 mPa·s	150.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	80 nm	-	-
pH	8.5	-	-
کشش سطحی	34 mN/m	34.0 dyne/cm	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
جامدات کل	48 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-15.0 C°	5.0 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.