Nipol® LX851C

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس اکریلات ویژگی ها نیمه سخت. مقاومت عالی در برابر تغییر رنگ ناشی از نور و سن. فرمالدئید بسیار کم. نوع نیمه سخت. مقاومت شستشوی عالی. کاربردها مواد پارچه ای آستری (آغشته شده)، پنبه رزین، لباس (اسپری) و مواد سقف خودرو. برچسب های پارچه ای (برچسب های دستورالعمل مراقبت).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	کوپلیمر قابل پیوند سختی متوسط	- - -	- - -
کاربردها	کاربردهای خودرویی برچسب‌ها	- -	- -

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته محلول	20 mPa·s	20.0 cP	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
pH	6.5	-	-
کشش سطحی	27 mN/m	27.0 dyne/cm	-
جامدات کل	45 %	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	15.0 C°	59.0 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.