Nipol® Roadstar

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Latex
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاتکس برای روسازی ها (لاتکس SBR) ویژگی ها 1. قدرت چسبندگی و چسبندگی بیشتر سنگدانه (پراکندگی کمتر سنگدانه) 2. مقاومت بیشتر در برابر جریان (موج و شیار کمتر) 3. مقاومت عالی در برابر ضربه (جلوگیری از کلاچ) 4. مقاومت عالی در برابر اصطکاک (اصطکاک کمتر در وسایل نقلیه و زنجیرها) 5. مقاومت عالی در برابر پیری (عمر عملیاتی طولانی تر) 6. خواص ضد آب عالی (جلوگیری از پوسته شدن) 7. شکنندگی کمتر ناشی از دمای پایین (جلوگیری از ترک خوردگی) 8. کشش بیشتر (پایداری سفر را بهبود می بخشد)

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت ضربه بالا	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-
ویسکوزیته محلول	130 mPa·s	130.0 cP	-
میانگین اندازه ذرات	50 nm	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
pH	10.0	-	-
جامدات کل	50 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.