Nipol® Polyblend DN508SCR

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	PVC+NBR
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی بلند، ترکیبی از لاستیک اکریلونیتریل بوتادین (NBR) و پلی وینیل کلراید (PVC)، خود در برابر ازن بدون افزودن آنتی اکسیدان ها مقاوم است. در مقایسه با NBR، پلی بلند دارای خواص زیر است.
بهبود مقاومت در برابر روغن، ازن و مواد شیمیایی قابلیت اکسترود و فرآیندپذیری کلندر بهتر و صافی سطح بهبود یافته مقاومت در برابر آتش ویژگی ها و کاربردها بهبود مقاومت در برابر سوخت، ازن و ترک خوردگی حلال. ژاکت کابل های مقاوم در برابر روغن، سیم ها، کفی کفش ها و شیلنگ ها و سایر کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر سایش و ازن دارند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	مقاوم در برابر سوخت	-	-
	مقاومت خوب در برابر سایش	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-
	مقاوم در برابر اوزون	-	-

کاربردها

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	پوشش کابل	-	-
	کفش‌ها	-	-
	شلنگ	-	-
روش فرآیند	چرخ دنده	-	-
	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.07 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	45 MU	-	-
آکریلونیتریل پیوند یافته	38 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.