Nipol® AR 124

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک اکریلیک، یک لاستیک تخصصی که از آلکیل اکریلات به عنوان یک جزء اصلی استفاده می کند، مقاومت فوق العاده ای در برابر حرارت، روغن (روان کننده ها) و آب و هوا ارائه می دهد. این لاستیک استفاده در دوره های طولانی در دماهای بالای 150 تا 175 درجه سانتیگراد را تحمل می کند و مقاومت حرارتی فوق العاده ای را در سطحی درست زیر لاستیک حاوی فلوئور و لاستیک سیلیکونی ارائه می دهد. بنابراین، در طیف گسترده ای از کاربردها مانند شیلنگ ها، لوله ها، آب بندها و واشرها برای خودروها و ماشین آلات صنعتی عمومی استفاده می شود. یک گرید جدید با ویژگی های بهبود یافته در مقاومت در برابر حرارت اخیراً توسعه یافته است و انتظار می رود که از کاربردهای گسترده تری در آینده پشتیبانی کند. ویژگی ها و کاربردها قابلیت فرآوری آسیاب بهبود یافته. زمان سوختگی طولانی تر از AR41.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	35 MU	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-39.0 C°	-38.2 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.