Nipol® AR 74X

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	Rubber
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

لاستیک آکریلیک، یک لاستیک تخصصی که از آکریلات آلکیل به عنوان جزء اصلی استفاده می‌کند، مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر حرارت، روغن (روغن‌های روان‌کننده) و شرایط جوی دارد. این ماده می‌تواند در دماهای بالا بین ۱۵۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد برای مدت طولانی استفاده شود و مقاومت حرارتی فوق‌العاده‌ای در سطحی کمی پایین‌تر از لاستیک‌های حاوی فلوئور و لاستیک سیلیکونی ارائه می‌دهد. بنابراین، در دامنه وسیعی از کاربردها، مانند شلنگ‌ها، لوله‌ها، آب‌بندها و واشرها برای خودروها و ماشین‌آلات صنعتی عمومی استفاده می‌شود. یک درجه جدید با مقاومت حرارتی بهبود یافته به تازگی توسعه یافته و انتظار می‌رود که در آینده کاربردهای بیشتری را پشتیبانی کند. ویژگی‌ها و کاربردها نوع سریع‌گیر که کاهش فشرده‌سازی کم و مقاومت در برابر سرما را فراهم می‌کند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	پخت سریع	-	-
	مقاومت خوب در برابر آب و هوا	-	-
	مقاومت حرارتی بالا	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	مقاوم در برابر دما پایین	-	-
	مقاوم در برابر روغن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.11 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	34 MU	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	-37.0 C°	-34.6 F°	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.