Nipol® SBR 1502

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol SBR از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود و از لاستیک طبیعی در مقاومت در برابر پیری حرارتی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر ازن، مقاومت در برابر مواد شیمیایی، عملکرد مقاوم در برابر آتش و نفوذپذیری گاز برتر است. علاوه بر این، از نظر استحکام کششی و مقاومت در برابر شکستگی خمشی، عملکردی که تقریباً مشابه لاستیک طبیعی است را می توان با بهینه سازی ترکیب به دست آورد. در انواع محصولات لاستیکی صنعتی مانند لاستیک و کفش استفاده می شود. موارد استفاده دیواره سفید و بدنه لاستیک، کالاهای مکانیکی، کالاهای ورزشی سفید یا روشن، پوشش کف، کفی و پاشنه کفش، واشرهای یخچال.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
کاربردها	کف‌پوش	-	-
	کفش‌ها	-	-
	واشرها	-	-
	کالاهای ورزشی	-	-
	تایرها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
وزن مخصوص	0.938 g/cm³	-	-
ویسکوزیته Mooney	52 MU	-	-
استایرن باند شده	23.5 %	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.