Nipol® SBR 1739

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nipol SBR از طریق پلیمریزاسیون امولسیونی تولید می شود و از لاستیک طبیعی در مقاومت در برابر پیری حرارتی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر ازن، مقاومت شیمیایی، عملکرد بازدارنده آتش و نفوذپذیری گاز برتر است. علاوه بر این، از نظر استحکام کششی و مقاومت در برابر شکست خمشی، با بهینه سازی ترکیب، می توان به عملکردی تقریباً مشابه لاستیک طبیعی دست یافت. در انواع محصولات لاستیکی صنعتی مانند لاستیک و کفش استفاده می شود. موارد استفاده: لاستیک آج لاستیک برای لاستیک های با کارایی بالا.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
کاربردها	تایرها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.978 g/cm³	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 49	-	-
استایرن باند شده	% 40.0	-	-
محتوای روغن	phr 38	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.