Nipol® SBR NS116R

تولیدکننده	Zeon Chemicals .L.P	**دسته بندی**	SBR, Unspecified
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

سری Nipol NS با پلیمریزاسیون محلولی تولید می شود. ساختار پلیمری آن با استفاده از یک کاتالیزور لیتیوم آلی به دقت کنترل می شود. NS116R به عنوان لاستیک برای لاستیک های با کارایی بالا استفاده می شود که هم قابلیت چسبندگی عالی و هم راندمان سوخت را ارائه می دهند، که بر اساس کنترل ساختار پلیمری و اصلاح شیمیایی انتهای زنجیره است. SB بلاک-پلیمر NS310S، که از پلیمریزاسیون زنده استفاده می کند، عملکرد رزین را به عنوان اصلاح کننده رزین استایرن به حداکثر می رساند. خصوصیات تعادل خوب بین مقاومت در برابر لغزش و مقاومت غلتشی. موارد استفاده: لاستیک ها، عایق های ارتعاشی

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	آنتی‌اکسیدان 2	-	-
ویژگی‌ها	آنتی‌اکسیدان	-	-
کاربردها	تایرها	-	-

فیزیکی			
ویژگی	**سیستم متریک**	**سیستم ایمپریال**	**روش تست**
ویسکوزیته Mooney	MU 45	-	-
استایرن باند شده	% 21.0	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.