NEOPLAST 173 M/E

تولیدکننده	Zylog Plastalloys	**دسته بندی**	TPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

به عنوان یک بازیگر اصلی در صنعت TPE در طول 20 سال گذشته، Zylog اکنون به عنوان یک رهبر در مواد الاستومر ترموپلاستیک نوآورانه (TPE) شناخته می شود، که راه حل های مقرون به صرفه ای را برای طیف گسترده ای از نیازهای کاربردی ارائه می دهد. از TPE های رنگی پر جنب و جوش فوق العاده نرم و لمسی برای کاربردهای مصرفی گرفته تا TPE های با کارایی بالا برای کاربردهای صنعتی، Zylog درجه مناسبی از Neoplast را برای پاسخگویی به تقریباً هر چالشی دارد. Neoplast در درجه اول پلاستیک نرم، انعطاف پذیر، الاستومری و پلت شده است که احساس و عملکرد لاستیک را ارائه می دهد، اما سهولت پردازش و اقتصاد یک ترموپلاستیک را نیز داراست. با توجه به مزایای عالی هزینه/عملکرد، Neoplast شکاف کاربردی بین لاستیک های ترموست کالایی تا مواد TPE مهندسی شده با قیمت بالا را پر کرده است. فناوری ترکیب واکنشی PP با EPDM، ولکانیزه شده دینامیکی آنتی استاتیک - مقاوم در برابر شعله - کپسوله سازی عطر تثبیت شده در برابر UV - رنگ های پر جنب و جوش - خواص کم بو و ضد مه مشخصات محصول محصولات پلت شده - احساسی شبیه لاستیک - پردازش مانند پلاستیک سختی 'Shore 'A' through 50 Shore 'D 35 - عالی - مقاومت در برابر آب و هوا خواص مجموعه فشاری کم - وزن مخصوص کم خواص مکانیکی خوب محرک های رشد انعطاف پذیری طراحی / رنگ آمیزی / خروجی بالا پایه پلی الفین ترجیحی - ترکیب تک ماده ای از نظر زیست محیطی تمیز، بدون هالوژن، سازگار با FDA کنسانتره ... قابل ترکیب بیشتر برای فرمولاسیون های مقرون به صرفه کاربردها قالب گیری تزریقی، قالب گیری دمشی، اکستروژن و کاربردهای پوشش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	ضد مه‌زایی	-	-
	آنتی‌استاتیک	-	-
	معطر	-	-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	تمیز/خلوص بالا	-	-
	ماده مقاوم در برابر شعله	-	-
	قابلیت رنگ‌آمیزی خوب	-	-
	انعطاف‌پذیری خوب	-	-
	مقاومت خوب در برابر UV	-	-
	بدون هالوژن	-	-
	کاهش فشار پایین	-	-
	کم تا هیچ بوی	-	
	نرم	-	
کاربردها	قطعات خارجی خودرو	-	-
	قطعات داخلی خودرو	-	-
روش فرآیند	دمش‌گیری	-	-
	هم‌اکستروژن	-	-
	اکستروژن	-	-
	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.898 g/cm³	-	-
سختی دورومتر	73	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.